



Слобожанский Электромеханический Завод

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

19с53нж Ду200 Ру40

Паспорт, гарантийный талон



Харьков 2023

Технические характеристики

Паспортные характеристики обратного клапана Ду200 Ру40	19с53нж
Тип	Поворотный
Диаметр Ду, мм	200
Давление Ру _{min} , бар	10
Давление Ру _{max} , бар	40
Тип крепления	Фланцевое
Материал корпуса	Сталь 25Л
Модификация корпуса	Литье
Т _{max} , °С	450
Среда применения	Вода, пар, масло, нефть
Способ крепления	Шпильки, болты
Материал прокладки	08Х18Н10
Способ монтажа	Горизонтальный
Герметичность по ГОСТ 9544-2005	А
Применение	ГВС, ХВС
Производитель	Россия
Климатическое исполнение	У2
Комплектность	Гарантийный талон, паспорт, клапан
Стандарты при производстве	ГОСТ/ДСТУ
Направление потока	прямоточное

Комплект поставки:

[Клапан обратный поворотный](#) фланцевый типа 19с53нж, паспорт, техническое описание, инструкции по эксплуатации – 1 шт.

Свидетельство о приемке и консервации.

Клапан обратный соответствует ТУ 372240-001-48140495 и признан годным к эксплуатации

Дата консервации « ____ » _____ г

Срок консервации « ____ » _____ г

1. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента консервации, при условии правильного хранения.

Мастер ОТК _____ (м.п)

Техническое описание

Клапан обратный поворотный фланцевый применяется для предотвращения обратного потока среды в трубопроводах с давлением 40 Атм.

Материал корпуса, уплотнения - 25Л сталь углеродистая, диска - 20х13. Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815-80. Вес - 145 кг, строительная длина - 550 мм.

Работа изделия

Поток подаваемой рабочей среды через входной патрубок отжимает захлопку с серьгой, закрепленной осью на кронштейне. При отсутствии давления в трубопроводе или обратном потоке захлопка под собственным весом возвращается в первоначальное положение, перекрывая проход. Герметичность клапана обеспечивается давлением рабочей среды.

