

Условный диаметр Dn	Размеры стальных отводов исполнения 1, мм						Вес отвода, кг	
	D	T	F = R	H	C	B	45°	180°
15	21,3	2	28	14	56	38	0,02	0,08
		3,2					0,03	0,12
		4					0,04	0,14
20	26,9	2	29	14	58	43	0,03	0,11
		3,2					0,04	0,17
		4					0,06	0,2
25	33,7	2,3	38	18	76	56	0,05	0,21
		3,2					0,08	0,32
		4,5					0,09	0,38
32	42,4	2,6	48	23	96	69	0,1	0,39
		3,6					0,13	0,52
		5					0,17	0,6
40	48,3	2,6	57	29	114	82	0,13	0,53
		3,6					0,18	0,72
		5					0,24	0,95
50	60,3	2,9	76	35	152	106	0,25	0,99
		4					0,33	1,3
		5,6					0,5	1,8
65	76,1	2,9	95	44	190	133	0,4	1,6
		5					0,72	2,9
		7,1					0,9	3,6
80	88,9	3,2	114	51	228	159	0,6	2,4
		5,6					1	4,1
		8					1,4	5,7
100	114,3	4	152	64	304	210	1,2	4,7
		6,3					2	8
		10					2,8	11
125	139,7	4	190	79	380	260	2	8
		6,3					3,1	12
		10					4,8	19
150	168,3	4,5	229	95	457	313	3,2	13
		7,1					5,1	20
		11					7,7	31
200	219,1	6,3	305	127	610	414	8	32
		8					9,9	40
		12,5					14	61
250	273	6,3	381	159	762	518	12	50
		10					19	78
300	323,9	7,1	457	190	914	619	20	80
		10					28	111
350	355,6	8	533	222	1066	711	24	114
		11					39	156
400	406,4	8,8	610	254	1220	813	41	165
		12,5					58	234
450	457	10	686	286	1372	914	59	237
500	508	11	762	318	1524	1016	81	323
600	610	12,5	914	381	1828	1219	133	531
700	711	-	1067	444	2134	1422	-	-
800	813	-	1219	507	2238	-	-	-

900	914	-	1372	570	2744	
1000	1016	-	1524	634	3048	